



PTU 6/13



Fastgödselspridare 8 Ton

NOLI
NORDISK LANTBRUKSIMPORT AB

PTU 6/13 Fastgödselspridare

Tekniska data		PTU 6/13A	PTU 6/13B
Lastvikt (ton)		8	
Lastvolym (kbm)		7,5	
Högsta hastighet (km/h)		30	
Spridningsbredd (m)		6-8	12-14
Arbets hastighet (km/h)		6-12	6-12
Lasthöjd upp till (mm):			
Flakbotten		1230	
Lämnens överkant		2230	
Vikt (kg)		2300	
Dimensioner, (mm):			
Längd		5600	
Bredd		2250	
Höjd		2600	
Antal axlar		2	
Hjulutrustning			
Spårvidd (mm)		1800	
Bromsbackar		300x60	
Bromsar		Hydraulisk alt. Pneum	
Hydraulisk baklucka		Ja	
Bottenmattans drivning		Hydrauliskt	
PTO varvtal (rpm)		540	
Traktorstorlek (kW)		60-70	80-90

Spridaren har:

- Bromsad axel
- Hydraulisk baklucka
- Hydraulisk bottemnatta
- Helsvetsat stabilt chassi

Välj spridare variant:

- A- Fyra stående valsar
- B- Två stående valsar



NORDISK LANTBRUKSIMPORT AB

Stubbängsvägen 3

793 60 Siljansnäs

vxl. 08-530 604 00

www.noli.se

info@noli.se

Återförsäljare: